

SIAE Solar K8S-SO2BB

Desplegable en cualquier condición ambiental



Autónomo



Escalable



Disuasivo



Integrable



Unificado

Componentes

- (2 und) Panel Solar con autonomía de hasta 7 días
- (2 und) Cámaras tipo Bullet de 4MP
- (4 und) Luz Led 360°, color blanco
- (1 und) Bocina para notificación de voz
- (1 und) Sistema de protección y accesorios incorporados (fuente de poder, batería de respaldo interno y enrutador 4G).
- Plataforma de Gestión (VMS) unificado y escalable a centros de control en tiempo real.
- Opcional (1 und) Botón de Emergencia para llamada de auxilio inmediato.



Descripción	
Modelo: K8S-SO2BB	
Botón de Emergencia (Opcional)	
Funcionamiento	Manos libres. Llamada automática mediante botón único.
Tiempo de llamada	Hasta de 8 minutos desde que se descuelga
Tono de la llamada	80 dBA a 1 metro típico
Rango de frecuencia de trabajo	3G: GSM850/900/1800/1900MHZ
Sistema de Notificación Audiovisual	
Ángulo de alcance	Diseño 360°
Alcance	Hasta 60 m
Tipo de Iluminación	LED
Temperatura de color	6000k
Volumen de Bocina	>115 dB
Sistema de Comunicaciones	
Bandas de Operación	3G, 4G
Conectividad	Admite hasta 2 SIMS de internet

Intercomunicador (Opcional)
Para llamada de emergencia



Sistema de Gestión de Video	
Gestión	Gestiona en una sola plataforma el monitoreo de video, audio, alarmas, control de acceso, analíticas de video, KPI's de incidencias y estado del sistema en tiempo real, desde una sola interfaz.
Accesibilidad	Visualiza videos en vivo y grabados desde cualquier computadora de escritorio o dispositivo móvil.
Sistema de Alertas	Alarmas inteligentes instantáneas sobre intrusos, personas de interés o vehículos de interés mediante SMS, correo electrónico o notificaciones push.
Reporte de Eventos	Encuentre eventos rápidamente con la búsqueda inteligente de videos y archive/comparta para referencia futura, investigación forense, etc.
Escalabilidad	Comparta transmisiones en vivo de la cámara con Centros de Control, Socorristas, Central Policial, Serenazgo, Central de Bomberos, etc.
Compatibilidad	Compatible con más de 3500 modelos de cámaras existentes en el mercado. Integra tus cámaras existentes y gestiónalas desde un solo sistema.
Almacenamiento	Almacenamiento híbrido flexible localmente o en la nube.
Suscripciones Disponibles	Suscripción de Tipo Perpetua (actualizaciones de software incluidas) Suscripción Anual (1, 2, 3, 5 años)

General	
Dimensiones	200 cm (longitud) x 60cm (profundidad) x 250cm (altura)
Peso	40 kg
Material	Metálico
Grado de Protección	IP68
Alimentación	12-24 VCC
Consumo de Energía	20 W
Ambiente de Trabajo	-25°C~+ 55°C (-13°F~+131°F) Humedad ≤ 90% RH (sin condensación)



Kapa8 S.A.C.
Av. Ernesto Diez Canseco 236, Urb. Tello, Miraflores, Lima, Lima, Perú (15047)
Email: ventas@kapa8.pe ; info@kapa8.pe
Tel. PE (+51) 964 392 972 ; USA +1(786) 625 4323

© 2024 Kapa8 S.A.C. Todos los derechos reservados.

*Especificaciones Técnicas y disponibilidad sujetos a modificación sin previo aviso.

Una marca de KAPA8