

SIAE Móvil

K8S-SOM2OB2360

Desplegable en cualquier condición ambiental



Autónomo



Escalable



Disuasivo



Integrable



Unificado

Componentes

- (2 und) Panel Solar con autonomía de hasta 7 días
- (3 und) Cámara PTZ Dual de 4MP + 4MP lente fijo.
- (1 und) Cámaras tipo Domo de 4MP
- (1 und) Cámaras tipo Domo de 4MP
- (4 und) Luz Led 360°, color blanco
- (1 und) Bocina para notificación de voz
- (1 und) Sistema de protección y accesorios incorporados (fuente de poder, batería de respaldo interno y enrutador 4G).
- Plataforma de Gestión (VMS) unificado y escalable a centros de control en tiempo real.
- Opcional (1 und) Botón de Emergencia para llamada de auxilio inmediato.



Descripción	
Modelo: K8S-SOM2OB2360	
Botón de Emergencia	
Funcionamiento	Manos libres. Llamada automática mediante botón único.
Tiempo de llamada	Hasta de 8 minutos desde que se descuelga
Tono de la llamada	80 dBA a 1 metro típico
Rango de frecuencia de trabajo	3G: GSM850/900/1800/1900MHZ
Sistema de Notificación audiovisual	
Ángulo de alcance	Diseño 360°
Temperatura de color (LED)	6000k
Volumen de Bocina	>115 dB
Sistema de Comunicaciones	
Bandas de Operación	3G, 4G
Conectividad	Admite hasta 2 SIMS de internet

Intercomunicador (Opcional)



Sistema de Grabación				
	Cámara Domo	Cámara PTZ		Cámara Torreta
		Panorámica	Fija	
Sensor de Imagen	1/3", 4 MP, CMOS	1/1,8", 4 MP, CMOS	1/2,7", 4 MP, CMOS	1/ 2,7", 5 MP, CMOS
Tipo de lente	2,8 ~ 12 mm	4 mm a f1.0	4,8 ~ 120 mm a F1,5	1.68 mm a F2.0
Campo de visión	(H): 102.79°~ 30.86°	(H): 94,9°	(H): 55,46° ~ 3,09°	(H): 180°
	(V): 54.50°~ 17.49°	(V): 51,5°	(V): 32,94° ~ 1,73°	(V): 180°
	(D): 106.94°~35.49°	(D): 116,7°	(D): 68,22° ~ 3,65°	(D): 180°
Distancia DORI (m)	63,0 m~ 270 m	62,1 m	123,8 m ~ 2475,0 m	37,8 m
	25,2m ~ 109,0 m	24,8 m	49,5 m ~ 990,0 m	15.1 m
	24,8 m ~ 495,0 m	12,4 m	24,8 m ~ 495,0 m	7.6 m
	12,4 m ~ 247,5 m	6,2 m	12,4 m ~ 247,5 m	3,8 m
Rango de Infrarrojos	Alcance de hasta 40 m	N/A	Alcance de hasta 100 m	Alcance de hasta 20 m
WDR	120 dB			
Compresión de video	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG			

General	
Dimensiones	200cm x 90cm x 600cm
Peso	52 kg
Material	Metálico
Grado de Protección	IP68
Alimentación	12-24 VCC
Consumo de Energía	20 W
Ambiente de Trabajo	-25°C~+ 55°C (-13°F~+131°F) Humedad ≤ 90% RH (sin condensación)



Kapa8 S.A.C.
Av. Ernesto Diez Canseco 236, Urb. Tello, Miraflores, Lima, Lima, Perú (15047)
Email: ventas@kapa8.pe ; info@kapa8.pe
Tel. PE (+51) 964 392 972 ; USA +1(786) 625 4323

© 2024 Kapa8 S.A.C. Todos los derechos reservados.

*Especificaciones Técnicas y disponibilidad sujetos a modificación sin previo aviso.

Una marca de KAPAS